



# OVERENSSTEMMELSESKLÆRING FØDEVAREKONTAKT

Varenummer: 137043

Økonomrulle Old News hvid 40cmx250m

Materialekombination:

Vandbaseret trykfarve / 40 g/m2 Kraft papir

## Vejledning til korrekt brug

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

Kontaktfødevarer:

Til kontakt med fødevarer - anvendes primært til indpakning af allerede indpakkede fødevarer.

Kontakttemperatur/tid:

Min. 0 gr.C

Max. 40 gr.C

|          | +5 gr.C | +25 gr.C          | +65 gr.C      | +70-100 gr.C | +200-350 gr.C    |
|----------|---------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| Frysning | Køl ✓   | Stue-temperatur ✓ | Varm-holdelse | Hot-fil*     | Mikroovn         |
|          |         |                   |               |              | Konventionel ovn |

\*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Op til 40 gr.C / 24 timer

Bemærkning:

Kan anvendes til direkte kontakt med fødevarer.

Fugtigt/fedtholdigt indhold vil gradvis opløse papirfibrene, men i øvrigt uden nogen form for sundhedsfarer

## Yderligere oplysninger

Leverandør er PEFC ST 2002:2013 og PEFC ST 2001:2008 certificeret.

Opbevares tørt og mellem 14 og 25 gr.C.

Varenr: 137043



### Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

I overensstemmelse med BfR XXXVI, EuPIA Guideline for trykfarver og DIR 94/62/EC.

Ved fremstilling er der ikke tilsat Polyfluorerede stoffer (PFAS).

Produktet er klassificeret som emballage: ☒

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

### Testoplysninger

Total migrationstest: ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm<sup>2</sup>

#### Ratio overfladeareal og volume:

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm<sup>2</sup> eller 60 mg / kg.

MPPO (Tenax) - 40 gr.C / 24 timer.

Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner: Ja ☐ Nej ☒

Specifik migrationstest: ☒ Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

### Yderligere oplysninger

Produktet indeholder "Dual use" stoffer: ☐  
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

Produktet indeholder en funktionel plastbarriere: ☐

**Sporbarhed** Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen

Administrerende Direktør